

CVケーブルおよびトリプレックスケーブル

	600V CV			
	外径(mm)			
サイズ(mm ²)	単心	2心	3心	4心
2	6.4	10.5	11	12
3.5	7	11.5	13.5	14
5.5	8	13.5	14.5	16
8	8.6	15	16	17
14	9.5	17	17.5	20
22	11	20	21	23
38	13	24	25	28
60	16	29	31	35
100	20	37	40	45
150	23	43	46	52
200	26	50	54	60
250	28	55	59	66
325	32	62	66	74

	3KV CV			6KV CV	
	外径(mm)			外径(mm)	
サイズ(mm ²)	単心	3心	サイズ(mm ²)	単心	3心
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
14	14	26	14	17.5	34
22	15.5	29	22	18.5	37
38	17.5	33	38	21	41
60	21	40	60	23	46
100	24	46	100	26	52
150	27	53	150	29	58
200	30	60	200	32	66
250	32	65	250	35	70
325	35	71	325	38	77

	CV-T (トリプレックス)	
	600V	6KV
サイズ(mm ²)	外径(mm)	
8	19	35
14	21	38
22	24	42
38	28	46
60	34	50
100	41	57
150	47	65
200	55	72
250	60	76
325	67	85
400	72	89
500	80	98
600	86	106

	ケーブルグリップ	
	開口(mm)	安全荷重
C-2	20~25	600Kg
-3	25~30	600Kg
-4	30~40	800Kg
A-4	30~40	1600Kg
-5	40~50	1600Kg
-6	50~60	1800Kg
-7	60~70	2200Kg
-8	70~90	2200Kg
-9	90~110	2600Kg
-10	110~130	2600Kg
中間引き		
DF-1	30~40	1600Kg
-2	40~50	1600Kg
-3	50~60	1800Kg
-4	60~70	1800Kg
-5	70~80	2200Kg